

Série R

Tipo	Volume por revolução	Pressão máxima	Capacidade máxima*		Velocidade máxima
			l/min.	m ³ /h	
	l	bar			min. ⁻¹
Série R116					
60	1.16	5	750	45	650
120	2.32	5	1,500	90	650
180	3.48	5	2,250	135	650
240	4.64	5	3,000	180	650
300	5.80	4	3,800	225	650
360	6.96	3	4,500	270	650
Série R136					
70	1.27	5	800	45	650
105	1.90	5	1,200	70	650
140	2.53	5	1,650	90	650
210	3.80	5	2,500	140	650
280	5.06	5	3,300	180	650
350	6.33	5	4,100	230	650
420	7.59	5	5,000	280	650
Série RP					
4,000	5.06	5	4,000	240	800
5,000	6.33	5	5,000	300	800
6,000	7.59	5	6,000	360	800

A SÉRIE R136 TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL COM O INJECTIONSYSTEM MEDIANTE SOLICITAÇÃO.

* Capacidade máxima teórica *: Na prática a capacidade é geralmente menor, pois depende da diferença de pressão, da viscosidade do meio e da forma de instalação da bomba. Teremos toda a satisfação em configurar o melhor triturador para a sua aplicação, com o auxílio de nosso software de dimensionamento assistido por computador.